8章 ブロック・ALCパネル・外装工事

● コンクリートﾌﾞﾛｯｸの種別
○ 耐力壁　種別　○ A種　○ B種　○ C種　8・2・1
厚さ　○ 100　○ 120　○ 150
施工個所
○ 帳壁　種別　○ A種　○ B種　○ C種
厚さ　○ 100　○ 120　○ 150
施工個所
● 塀　種別　○ A種　○ B種　● C種 厚さ　● 120
● リブブロック 厚さ　● 120
施工個所　外構図示箇所

○ れんが・抗火石積み

種類	組積法	目地	施工個所

補強金物
伸縮目地

○ 防水押えれんが積み　防水押え部分のれんがは市販品のれんが型コンクリートブロックを使用してもよい。

○ ALCパネル
厚さ　○ 100　○ 120　○ 150　8・4・1
設計荷重条件（kg/cm²）
屋根用　○ 100　○ 200　○ 300
床用　○ 240　○ 360
外壁用　○ 100　○ 200　○ 300
目地用鉄筋　○ 異形鉄筋　φ
○ 丸鋼　φ

● 防火サイディング
種類　● 窯業系〔ニチハ〕　○ 金属系　○
厚さ　● 14　○ 16　○ 25　親水コート
取付金物　ステンレス

● シーリング

取合い部分	種別	目地寸法
パネルとパネルの取合い	メーカー指定	メーカー指定
パネルと金属の取合い		

シーリングの種別は表9・6・1による

9章 防水工事

○ アスファルト防水

種別	施工個所	保証年限
	図示	10年

9・2・1
プライマー　○ アスファルトプライマー　○ 特殊プライマー
アスファルトの種別　○ 3種　○ 4種
露出防水の仕上　○ シルバー　○ カラー
断熱材の厚さ　○ 30　○ 40
押えコンクリート　○ 軽量コンクリート　○ 無筋コンクリート

○ シート防水

種別	施工個所	保証年限
	図示	10年

9・3・1、9・4・1

○ 塗膜防水
防水層の種別
○ ウレタンゴム系　○ アクリル樹脂系　○ ゴムアスファルト系

種別	施工個所	保証年限
	図示	10年

9・5・1

○ プロムナールーフ　施工個所　○ バルコニー(責任施工)　保証年限10年

○ 漏水試験　漏水試験を行う個所　バルコニー

○ シーリング

種別	施工個所	保証年限
	図示	5年

9・6・1

10章 石工事

○ 石張り

種類・産地・名称	厚さ	仕上	施工個所

裏面処理　○ モルタル　○ ボルト等による乾式工法
取付金物　○ A種　○ B種　○ ステンレス
10・1・1

○ テラゾブロック

種類・大きさ	厚さ	仕上	施工個所

○ 沓石敷

種類・大きさ	厚さ	仕上	施工個所

11章 タイル工事

● 陶磁器質タイル

種類	形状・寸法	メーカー	施工個所
磁器質タイル	300□	〔アドヴァン〕	玄関・ポーチ床

目地材　カラーモルタル　11・1・1

12章 木工事

● 木材
主要部材の品等　○ A種　○ B種　● 木工事仕様書による　12・2・1
化粧材の品等　○ 二無一上,一無二上
木材の含水率　● A種　○ B種　表12・2・1
代用樹種を使用しない個所
銘木類　樹種および仕上
施工個所

● 集成材

種類	樹種	厚さ	仕上	施工個所
● 構造用	図示	図示		図示
○ 造作用				
○ 化粧用				

12・2・2

● 合板

種類	厚さ	仕上	施工個所
● 構造用合板	24・12・9	特類・2級	剛床・下地・野地
○ 耐水合板			
○ シナ合板			

○ 防火処理　防火材
施工個所

● 防腐処理　防腐材　木工事仕様書による　12・2・8
施工個所　化粧部分を除く　地面から1m以内の構造耐力上主要な部分である部材
大引は全面塗布の上据付

● 防蟻処理　防蟻材　木工事仕様書による　12・2・9
施工個所　化粧部分を除く　地面から1m以内の構造耐力上主要な部分である部材
大引は全面塗布の上据付
基礎底盤下に防蟻,防湿シート(ターミダンシート)敷

● 防虫処理　防虫材　木工事仕様書による　12・2・10
施工個所　化粧部分を除く　地面から1m以内の構造耐力上主要な部分である部材
大引は全面塗布の上据付

13章 屋根およびとい工事

○ 鋼板葺
形式　○ かわら棒葺　● 平板葺　○ 一文字葺
種類　○ 鋼板(化粧ｶﾙﾏ部)　○ ガルバリウム鋼板ウレタン裏張
施工箇所　○ 屋根

○ 折板葺
種類　○ ビニル被覆鋼板　○ 着色亜鉛鋼板
折板の高さ　H=　mm　厚さ　mm　○ ウレタン裏貼

○ 波型石綿スレート葺　種類　○ 大波　○ 小波　○ リブ波

○ シングル葺　種類

● コロニアル葺　種類　クロード

○ 瓦葺　種類

○ その他瓦葺　種類　○

● 破風・軒裏
● 破風:化粧繊維強化セメント板〔ニチハ〕
● 軒裏:ケイカル板7t6張

● 竪とい
種類　○ 亜鉛鋼管　○ 配管用鋼管　○ 鋼管
○ 鋳鉄管　● 硬質塩ビ
径 φ　○ 75　○ 100　○ 125　○ 150
種類　● 一般品角型
樋受石　● コンクリート既製品

● 軒とい
種類　○ 亜鉛めっき鋼板　○ 鋼板　● 硬質塩ビ
○ シート防水　○ 塗膜防水
寸法
種類　● 一般品角型 樋吊-θ606
種類　○

14章 金属工事

● ステンレス鋼の表面仕上

種類	施工個所
● ヘアライン仕上	手摺・框・巾木
○ カラー仕上	

14・2・1

● アルミニウムおよびアルミニウム合金の表面処理

種類	種別	施工個所
○ 無着色陽極酸化皮膜	種	
● 着色陽極酸化皮膜	A 種	サッシ・格子・トップライト・フード類
	種	

14・2・2

○ 鉄の亜鉛めっき

種類	種別	施工個所
○ 溶融亜鉛めっき	種	
○ 電気亜鉛めっき	種	
○ 表面処理亜鉛鉄板	種	

14・2・3

○ 金属成型板

種類	厚さ	仕上	取付個所

14・6・1

○ タラップ　種類　○ ステンレス　○ SR235　14・8・3
取付個所

● 手すり類

種類	形状・寸法	メーカー	取付個所
ステンレス	図示		図示
抗菌	図示		図示

14・8・2

○ バルコニー手摺笠木　種類　○ ステンレス　○ アルミ（ ○カラー　○シルバー ）
○ 木調　14・7・1

● トップライト　種類　○ ステンレス枠　● アルミ枠（ ●カラー　○シルバー ）
アミ入りガラス76.8複層 飛散防止フィルム貼 結露受け付
〔LIXIL〕スカイシアター

○ 屋上丸環および吊金物　種類　○ ステンレス　○ SR235　φ

○ バルコニー屋根　種類　○ ステンレス　○ アルミ（ ○カラー　○シルバー ）

○ ルーフドレインフロアードレイン　種類　○ ステンレス　○ 鋳鉄　φ

● フード類　種類　○ ステンレス　● アルミ（ ●カラー　○シルバー ）
取付個所　図示　● FD防虫網付

○ 旗ざお受金物　種類　○ ステンレス　○
取付個所

○ 金網類

種類	取付個所

○ 床目地棒　種類　○ ステンレス　○ 真鍮　（ 幅　mm ）
取付個所

○ 床見切金物　種類　○ ステンレス　○ 真鍮
取付個所

● 床用点検口　種類　○ ステンレス　● アルミ　600×600
取付個所　図示　○ 一般用　● 化粧用 気密断熱型
● 一部脱着式床下収納庫 気密断熱型

○ くつふきマット　種類　○ ステンレス　○
取付個所

○ 階段ノンスリップ　種類　○ ステンレス　○シリコン樹脂
形式　○ 一体成形型（ ｸﾘｱﾀｲﾌﾟ ）　○ タイヤ入型
取付個所

● 天井点検口　種類　○ ステンレス　● アルミ 450×450 ,800×1400〔ナカエ業〕
取付個所　図示　○ 450×450
● 採光天井部アルミ枠中空ポリカ10嵌め込み

○ グレーチング　種類　○ ステンレス　○ 鋳鉄
取付個所

● 通気口・換気口

種類	取付個所
● 棟換気口	棟換気口　不燃材適合品 対応天井面積 254.84m²〔元旦ビューティ〕
● 軒裏換気口	軒裏換気金物　不燃材適合品 対応天井面積 254.84m²〔カネシン〕
● 床下換気口	床下換気口 鋼製防鼠付通気水切〔城東テクノ〕 基礎パッキンロングt20

15章 左官工事

○ 防火材料　外壁材は基材同等の認定表示のあるものとする。

● セメントモルタル塗　混和材　15・2・1
● 基礎立上り見え掛かりハイモル上塗t15金鏝仕上
● スロープ床カラーモルタル塗t20刷毛引仕上滑り止め

○ 防水モルタル塗　混和材
施工個所

○ プラスター　○ セメントプラスター　○ ドロマイトプラスター　15・6・1

○ 人造石塗・タラゾ現場塗

種類	施工個所
○ 研出し	
○ 洗出し	

○ ロックウール吹付　種別　○ 一般用　○ 耐火被覆　15・7・1
色彩　○ 着色　○ 原色
厚さ　○ 10　○ 15　○ 20　○ 30　○ 45

○ リシン掻き落し　種別　○ 力骨入ワイヤーラス張モルタル塗t20の上
厚さ　○ 15　○ 20

○ パーライト吹付　厚さ　○ 5　○ 10

○ セルフレベル塗　種別　○ 石こう系　○ セメント系　15・4・1
厚さ　○

○ 硬質着色床　種別　○ 天然質系骨材　○ 鉄粉質系骨材

○ 合成樹脂塗床　種別　○ ﾋﾞﾆﾙ系　○ ｴﾎﾟｷｼ系

○ 京壁塗　種別

16章 建具工事

○ カーテンウォール性能基準および実物試験

項目	性能基準	実物試験の有無
耐火性能		○ 有　○ 無
耐風圧性能		○ 有　○ 無
層間変位追従性能		○ 有　○ 無
水密性能		○ 有　○ 無
気密性能		○ 有　○ 無
断熱性能		○ 有　○ 無
遮音性能		○ 有　○ 無
単位重量		○ 有　○ 無

実物試験のユニット数
実物試験の寸法
その他の特記事項

○ 表面仕上げ

種類	表面仕上
○ アルミニウム	
○ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	

○ 設計基準強度　プレキャストコンクリート（N/cm²）

○ シーリング　種
シーリングの種別は表9・6・1による

● アルミニウム製建具

種類	仕様	取付個所
● 一般サッシ	ペアガラス対応断熱〔LIXIL〕	全般
○ 気密・水密サッシ		
○ 防音サッシ		
○ 防火設備	ペアガラス対応断熱	延焼部分
● 出入口ドアー	ペアガラス対応断熱〔LIXIL〕	玄関

枠見込　○ 70　○ 100　16・2・1

○ 鋼製およびステンレス製建具

種類	仕様	取付個所
○ 一般扉		全般
○ 軽量扉		
○ 防火扉		
○ 気密扉		
○ 特定防火設備		
○ 防火設備		延焼部分、竪穴区画

枠見込　○ 70　○ 100　16・3・1、16・5・1

○ 自動扉　形式　○ 油圧式　○ 電気式　16・8・1
スイッチ　○ マット　○ 超音波　○ 光線

工事名
あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図

備考

株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所
一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号
HOMEPAGE : WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL : info@hagaken.com
TEL 048-722-6081　FAX 048-722-6082

管理者	設計者	担当者
芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号
日付 2020.03.30	日付 2020.03.30	日付 2020.03.30

図面名
特記仕様書(2)

縮尺　NO SCALE

図面No.
A-4