A　ＬＥＤダウンライト

１００形電球１灯器具相当　　２台



電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７３０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、防湿型・防雨型
枠：アルミ（プラチナメタリック）
埋込穴φ１００

ＬＳＥＷ５０３１ＬＥ１

B　ＬＥＤシーリングライト

１台

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６９９ｌｍ、消費電力２６．６Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
リモコンで（１００％～５％）調光

ＬＳＥＢ１１０８

C　ＬＥＤダウンライト

１００形電球１灯器具相当　　１８台



温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７７５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

ＬＳＥＢ９５０４ＬＥ１

D　ＬＥＤシーリングライト

３０形丸形蛍光灯１灯器具相当　　１台

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９６４ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

ＬＧＷ５１７０１ＬＥ１

E　ＬＥＤベースライト

３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当　　２台

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２２６０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、拡散タイプ
カバー：プラスチック（乳白）

ＬＳＥＢ７１１４ＬＥ１

F　ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル W150

１台

一般タイプ、２０００ｌｍタイプ
消費電力１３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

直付ＸＬＸ４１０ＡＥＮＴＬＥ９

G　ＬＥＤブラケット

４台

洗面化粧台　付属

H　ＬＥＤダウンライト

６０形電球１灯器具相当
２台

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、集光タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

ＬＳＥＢ５７１９ＬＥ１

I

J　ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

２台



温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

ＬＳＥＢ９５０１ＬＥ１

K　ＬＥＤシーリングライト

８台

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２９９ｌｍ、消費電力３１．１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
リモコンで（１００％～５％）調光

ＬＳＥＢ１１０９

L　ＬＥＤポーチライト ６０形電球１灯器具相当

２台

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型
ツマミネジ方式、ＮａＰｉＯｎ・明るさセンサ付
カバー：アクリル（乳白）
本体：プラスチック（ホワイト）
点灯照度調整機能付

ＬＧＷＣ８０３８０ＬＥ１

M　Beam Free　スポットライト　１５０形

５台



ＬＥＤ内蔵<ワンコア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、可変配光型
美光色タイプ
１００Ｖ配線ダクト取付型、首振角度約９０度、水平回転角度３６０度
光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）
３０００Ｋ、Ｒａ９５、狭角～広角、配光調整機能付
器具光束：７４５ｌｍ（出荷時１８°）、消費電力：１１．７Ｗ、電圧：１００Ｖ
灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

ＮＴＳ０１５０８ＷＬＥ１

N　ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

８台



温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

ＬＳＥＢ９５０１ＬＥ１

P　ｉＤシリーズ直付型２０形　Dｽﾀｲﾙ　W150

２台

一般タイプ、８００ｌｍタイプ
消費電力６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

直付ＸＬＸ２００ＡＥＮＪＬＥ９

Q　ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

４台



１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

保守率：０．９２　Ｋ０１４３７７９

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	3.8	4.0	4.0	2.8
直線配置	A2	8.5	9.4	9.9	10.1
四角配置	A4	6.9	7.6	8.1	8.9

ＮＮＦＢ９０６０５Ｊ

R　ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

３台

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　片面型
壁・天井直付型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７

ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００

S　天井取付　熱線センサ付自動スイッチ

（親器・8Aタイプ・広角検知形）（検知後連続動作時間約10秒～30分可変形）（明るさセンサ付）（AC100V）

各１台



WTK24818

金属ガードプレート（取付枠付）



WTC7871K

埋込熱線センサ用自動スイッチ付操作ユニット（２回路）



WTC5822W

T　天井取付　熱線センサ付自動スイッチ

（子器・広角検知形）

５台



WTK29129

U　トイレ天井取付　熱線センサ付自動スイッチ

（換気扇連動用）
（検知後連続点灯時間約10秒～30分可変形）（明るさセンサ付）

３台



WTK2604

工事名 あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所 一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号	管理者 芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	設計者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号	担当者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号	図面名 姿図参考図	図面No.
備考	HOMEPAGE：WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL：info@hagaken.com TEL 048-722-6081　FAX 048-722-6082	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	縮尺 ――	E- 4