据付図 (S=1/60)



注）1. 本図はMRAH(E)-P20113を示す。
注）2. ( )内寸法はMRAH(E)-P26113の場合を示す。
注）3. [ ]内寸法は延高仕様を示す。
注）4. 施工に際して不明な点はメーカーに確認のこと。



⑦ P母屋(26)



⑧ 正面水切



⑨ 端部小梁



⑩ 端部屋根押え



⑪ 小梁



⑫ 屋根押え



⑬ 延高支柱S



主要部材断面(S=1/5)

① 支柱S



② P樋



③ 側面屋根押え



④ H梁(20)



⑤ H梁(26)



⑥ P母屋(20)



型式コード		間口 A (mm)	最大奥行 B (mm)	最大高 C (mm)	支柱間距離 D (mm)
標準高	MRAH-P20113	2,000	11,260	2,599	1,840
	MRAH-P26113	2,600	11,260	2,604	2,440
延高	MRAHE-P20113	2,000	11,260	3,099	1,840
	MRAHE-P26113	2,600	11,260	3,104	2,440

建築面積・床面積
9,660×1,840=17.7744 ∴ 17.77㎡

ボルト類	ステンレス鋼線材
プレス部品	一般構造用圧延鋼材他
屋根材	熱線遮断ポリカーボネート板 DW-0046
⑬ 延高支柱S	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑫ 屋根押え	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑪ 小梁	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑩ 端部屋根押え	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑨ 端部小梁	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑧ 正面水切	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ P母屋(26)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ P母屋(20)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ H梁(26)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ H梁(20)	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 側面屋根押え	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② P 樋	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 支柱S	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様（材質・塗装）
型式コード	MRAH(E)-P 113
商品名	メリールーフHタイプ 連棟用基本セットポリカ仕様
	四国化成

工事名 あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所 一級建築士事務所 埼玉県知事登録(10)第564号	管理者 芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	設計者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号	担当者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号	図面名 申請建物② アーケード	図面No. A-21
備考	HOMEPAGE : WWW.HAGAKEN.COM EMAIL : info@hagaken.com TEL 048-722-6081 FAX 048-722-6082	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	縮尺 S=1/60	